



TABLE ÉLÉVATRICE HERKULES PAR HEDSON

Herkules HLS 1200

L'élévation et l'abaissement de la hauteur de travail s'effectuent en toute sécurité et en douceur avec Herkules HLS 1200 par Hedson, renforçant l'ergonomie du travail et facilitant l'accès aux endroits à réparer. Cette table élévatrice est disponible en trois versions répondant aux différents besoins - fixation au sol, encastrée ou déplacement sur rails. Les tables élévatrices sont faciles à installer et simplifient l'organisation de l'atelier en utilisant de façon optimale l'espace existant. Les tables élévatrices étant de faible hauteur, il est facile d'y faire monter les véhicules. Cette facilité de levage accroît l'efficacité au travail et améliore la qualité des réparations grâce à un meilleur contrôle visuel.

- Capacité de levage 2,5 tonnes
- Sur roues



HAUTES PERFORMANCES

La hauteur de travail s'élève et s'abaisse en toute sécurité et en douceur avec Herkules HLS 1200 par Hedson - facilitez l'accès aux zones à réparer et renforcez l'ergonomie du travail avec une capacité de levage maximale de 2,5 tonnes

GAIN DE PLACE

Cette table élévatrice est disponible en trois versions répondant aux différents besoins - fixation au sol, encastrée ou déplacement sur rails. Les tables élévatrices sont faciles à installer et simplifient l'organisation spécifique à chaque atelier en utilisant de façon optimale l'espace existant.

ERGONOMIE

Les tables élévatrices étant de faible hauteur, il est facile d'y faire monter les véhicules. Cette facilité de levage accroît l'efficacité au travail et améliore la qualité des réparations grâce à un meilleur contrôle visuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HERKULES HLS 1200

Herkules HLS 1200 -11	Réf. HLS 1200-11
Herkules HLS 1200 -14	Réf. HLS 1200-14
Herkules HLS 1200 -16	Réf. HLS 1200-16
Herkules HLS 1200 -17	Réf. HLS 1200-17
Poids	750 kg
Hauteur de levage	930 mm
Capacité de charge	2,5 tonnes
Alimentation en air	6 bar
Hauteur de travail -11, -17	~ 1100 mm
Hauteur de travail -14, -16	~ 1000 mm
Hauteur objet seul -11, -17	110 mm
Profondeur de fosse -14, -16	115 mm
Installation -11	Au sol
Installation -14	Encastrée
Installation -16	Encastrée avec arrêt CE
Installation -17	Transmobile

ACCESSOIRES

Cadre de montage (grilles), revêtement zinc	Réf. 300-304
Cadre de montage (béton), revêtement zinc	Réf. 300-307
Grilles supplémentaires pour l'avant, 2 pièces, incl. angles de support + attaches	Réf. 300-344
2 rampes	Réf. 300-430