SYSTÈME SUR RAIL IRT – SÉCHEURS À INFRAROUGES
PAR HEDSON

Système de rail IRT – Sécheurs infrarouges 4-10 PcAuto et 4-20 PcAuto

Ces sécheurs sont suspendus sur des rails fixes. Ils glissent facilement et sont auto-équilibrés latéralement et verticalement dans toutes les directions. L'alimentation électrique est intégrée dans les rails : aucun câble ne traine au sol au risque d'entraver le travail et d'accumuler la poussière. Facile à utiliser ; le temps de polymérisation est réduit au minimum. Les sécheurs sont équipés d'une technologie de pointe comprenant : mesure de la température, cercle laser et capteur de distance à ultrasons. 18 langues peuvent être facilement paramétrées.

TECHNOLOGIE DE POINTE

Un processus de polymérisation informatisé, 12 programmes prédéfinis et 3 programmes personnalisés Le pyromètre permet un contrôle précis de la température et le cercle laser indique l'endroit où la température est mesurée - pour un résultat optimisé

PERSONNALISATION

Peut être personnalisé pour s'adapter à tous les ateliers, optimiser les processus et apporter une réponse spécifique aux besoins. Manœuvrez rapidement le dispositif de chauffage dans la position de polymérisation optimale pour atteindre facilement toutes les parties du véhicule.

EFFICACITÉ

Ces sécheurs sont suspendus à des rails fixes. Ils glissent facilement et sont auto-équilibrés latéralement et verticalement dans toutes les directions. L'alimentation électrique étant intégrée dans les rails, aucun câble ne traine au sol au risque d'entraver le travail et d'accumuler la poussière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4-10 PCAUTO

4-10 PcAuto - type 1	Réf. 800525
4-10 PcAuto - type 2	Réf. 800489
4-10 PcAuto - type 3	Réf. 800494
Fréquence	50-60 Hz
Courant - version 1	15 A
Courant - version 2, 3	9 A
Puissance de sortie	6 kW
Fusible - version 1	16 A
Fusible - version 2	10 A
Fusible - version 3	20 A
Tension - version 1	200-230V 3Ph/PE
Tension - version 2	400V 3Ph/PE
Tension - version 3	440-480V 3Ph/PE

4-20 PCAUTO

4-20 PcAuto - version 1	Réf. 800480
4-20 PcAuto - version 2	Réf. 800498
4-20 PcAuto - version 3	Réf. 800464
4-20 PcAuto - version 4	Réf. 800479
Fréquence	50-60 Hz
Courant - version 1, 2	30 A
Courant - version 3, 4	17 A
Puissance de sortie	12 kW
Fusible - version 1, 2	32 A
Fusible - version 3, 4	16 A
Tension - version 1, 2	200-230V 3Ph/PE
Tension - version 3	400V 3Ph/PE
Tension - version 4	440-480V 3Ph/PE

CONSOMMABLES

LAMPE IR 2KW RÉF. 102699
Lampe-IR 2kW 235V 360 U CPL

LAMPE IR 1KW RÉF. 102700
Lampe-IR 1kW 235V 360 U CPL

FILTRE À AIR CASSETTE IRT RÉF. 713576
IRT Filtre à air cassette

FILTRE À AIR CASSETTE IRT RÉF. 713576-10
IRT Filtre à air cassette