




## SÉCHEURS IR IRT PAR HEDSON

### IRT 1 & 2 PrepCure

Sécheurs adaptés aux petits travaux de peinture et au travail sur panneaux, ainsi qu'à l'application et au retrait des autocollants. Ces sécheurs peuvent être utilisés comme sécheurs manuels ou montés sur un support. Peuvent traiter tous les matériaux de base et de peinture ; le bouton ON/OFF est intégré dans la poignée et le minuteur manuel sur le support



### ATTEINDRE LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

Le support est équipé d'une minuterie qui peut être réglée sur 120 minutes maximum. Le support est également équipé d'un système de fixation permettant un séchage vertical ou horizontal pour encore plus de facilité et d'ergonomie



### POLYVALENT

Ces sécheurs sont adaptés aux petits travaux de peinture, au travail sur panneaux et aux zones difficiles d'accès, ainsi qu'à l'application et au retrait des autocollants. Ces deux sécheurs peuvent être utilisés comme sécheurs manuels ou montés sur des supports.



### AUGMENTER LA QUALITÉ

Les réflecteurs dorés à l'or fournissent une distribution de chaleur mieux répartie et une plus grande surface de polymérisation que les réflecteurs habituels tout en réduisant la consommation d'électricité. La productivité est accrue et la qualité du résultat de séchage optimisée.

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

### IRT 1 PREPCURE

IRT 1 PrepCure - version 1 Réf. 800429

IRT 1 PrepCure - version 2 Réf. 800624

IRT 1 PrepCure - version 3 Réf. 800431

IRT 1 PrepCure - version 4 Réf. 800432

IRT 1 PrepCure - version 5 Réf. 800428

IRT 1 PrepCure - version 6 Réf. 800524

Dimensions de l'envoi 1 boîte en carton - 490 x 240 x 100 mm, 2,5 kg

Fréquence 50-60 Hz

Courant 4 A

Puissance de sortie 1 kW (une lampe)

Fusible 10 A

Hauteur du support 1450 mm

Tension - version 1 230V, 1PH, EU

Tension - version 2 230V, 1PH, UK (prise UK)

Tension - version 3 230V, 1PH, AUS & ARG type I

Tension - version 4 100V, 1PH, JP

Tension - version 5 110V, 1PH, NA (sauf ETL)

Tension - version 6 110V, 1PH, NA ETL (fixé sur support - pas de minuterie)

Poids (sèche-mains, support non inclus) 1,6 kg

### IRT 2 PREPCURE

IRT 2 PrepCure - version 1 Réf. 800433

IRT 2 PrepCure - version 2 Réf. 800625

IRT 2 PrepCure - version 3 Réf. 800472

IRT 2 PrepCure - version 4 Réf. 800434

Dimensions de l'envoi 1 boîte en carton - 470 x 240 x 180 mm, 3,8 kg

Fréquence 50-60 Hz

Courant 8A

Puissance de sortie 2 kW (deux lampes)

Fusible 10 A

Hauteur du support 1450 mm

Tension - version 1 230V, 1PH, EU

Tension - version 2 230V, 1PH, UK (prise UK)

Tension - version 3 230V, 1PH, AUS & ARG type I

Tension - version 4 230V, 1PH, NA ETL (fixé sur support - pas de minuterie)

Poids (sèche-mains, support non inclus) 3 kg

---

## CONSOMMABLES

---

**LAMPE IR 1KW RÉF. 102700**

Lampe-IR 1kW 235V 360 U CPL