HERKULES DUSTEXTRACTION
PAR HEDSON

Herkules Hexacomb Turbo
Le nouveau Hexacomb combine un design moderne, une efficacité supérieure et une utilisation extrêmement simple. Herkules Hexacomb Turbo est équipé de série d'un démarrage automatique du système pour les outils pneumatiques et électriques, ainsi que d'un système automatique de nettoyage du filtre pneumatique. Ce système d'aspiration permet une installation murale ou au plafond et intègre un bras articulé d'une longueur de 5 m. La connexion s'effectue grâce à un système de flexibles.

- Les sacs à poussière se retirent facilement et en toute sécurité
- Pression d'air réglable avec manomètre
- Turbine puissante et silencieuse grâce à une isolation optimisée
- Installation murale, dans une armoire ou encastrée dans un mur

FLEXIBILE

Herkules Hexacomb Turbo est équipé de série d'un démarrage automatique du système pour les outils pneumatiques et électriques, ainsi que d'un système automatique de nettoyage du filtre pneumatique. Ce système d'aspiration permet une installation murale ou au plafond et intègre un bras articulé d'une longueur de 5 m. La connexion s'effectue grâce à un système de flexibles.

PUISSANT ET SILENCIEUX

Avec 64 dB, le niveau sonore de la turbine est moins intense que celui d'un aspirateur moderne, et le module d'énergie Hexagon (ou le terminal multifonctions) apportent puissance d'aspiration, pression d'air et électricité aux postes de travail.



PLUSIEURS UTILISATEURS

Herkules Dust Extractions par Hedson est un système d'aspiration pour plusieurs utilisateurs avec une double connexion pour l'alimentation, une prise d'air comprimé et une centrale d'extraction réglables. Il combine un design moderne, une efficacité supérieure et une utilisation extrêmement simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique - T2 Turbo, Montage mural	1,3 kW (Réf. - E1W)
Tension électrique - T2 Turbo, Armoire	1,3 kW (Réf. - E1S)
Tension électrique - Hexacomb T2, Montage mural	1,3 kW/ 230 V (Réf. - HEXA-COMB-T2W)
Tension électrique - Hexacomb T2, Armoire	1,3 kW/ 230 V (Réf. - HEXA-COMB-T2S)

CONSOMMABLES

Panneau E1S pour installation encastrée	Réf. 200-236
Ensemble de raccords 5 m entre turbine T2 et terminal C1C pour échappement d'air, air comprimé et électricité	Réf. D1G
Support magnétique	Réf. 300-408
Hexagone avec pièce en T	Réf. C1A
Bras pivotant 5 m et Hexagone	Réf. C1B
Ligne de distribution principale (par m)	Réf. C1E
Pièce en T pour ligne de distribution principale	Réf. D1A
Adaptateur Festo IAS 2	Réf. 340-007
Adaptateur Festo IAS 3	Réf. 300-404