



DRESTER W-450 POWERWASH PAR HEDSON

Drester W-450 PowerWash

Un lave-roues compact et facile d'utilisation, convenant à tous les ateliers impliquant la manutention de roues. La géométrie avancée des buses fixes permet un nettoyage très efficace de tous les types de roues. Le lave-roues compact fonctionne avec un circuit d'eau fermé. Cela signifie que la machine peut être placée n'importe où dans l'atelier. Pas besoin d'arrivée d'eau ni de drain à proximité de la machine, et la consommation d'eau par roue lavée est très faible : 1 litre/roue. Si nécessaire, il est possible d'utiliser la méthode de nettoyage de l'eau Drester. En utilisant un agent flocculant et un moteur de mélange, l'eau et les résidus sont séparés. L'eau propre filtrée peut être évacuée dans les égouts.

- Améliore les processus et l'ergonomie dans l'atelier
- Méthode respectueuse du TPMS (système de surveillance de la



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Du fait de la faible quantité d'eau utilisée par roue, W-450 Powerwash est une méthode de nettoyage et de gestion des déchets respectueuse de l'environnement. Si nécessaire, il est possible d'utiliser la méthode de nettoyage de l'eau Drester. En utilisant un agent flocculant et un moteur de mélange, l'eau et les résidus sont séparés. L'eau propre filtrée peut être évacuée dans les égouts



CHAUFFAGE

Le système de chauffage efficace du lave-roues maintient en permanence l'eau à une température stable, pour un meilleur résultat au niveau des roues et des jantes. Un lave-roues performant pour tous les ateliers de pneus et tous les types de roues ; la machine peut être placée n'importe où dans l'atelier



CIRCUIT D'EAU FERMÉ

Le lave-roues compact fonctionne avec un circuit d'eau fermé. Cela signifie que la machine peut être placée n'importe où dans l'atelier. Pas besoin d'arrivée d'eau ni de drain à proximité de la machine, et la consommation d'eau par roue lavée est très faible : 1 litre/roue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DRESTER W-450 POWERWASH

Drester W-450 PowerWash Réf. W-450-1AD

Largeur des roues	135-305 mm (5-12")
Diamètre des roues	560-800 mm (22-31")
Poids maximum des roues	45 kg (99 lbs)
Raccordement d'air comprimé	8-12 bar (-174 psi)
Consommation d'air	400 litres/cycle de lavage
Débit d'air	1 000 litres/minute à 7 bar
Alimentation	400V, 3~, 50 Hz, 16 A 230V, 3~, 50 ou 60 Hz, 32 A
Dimensions (larg x prof x haut)	1140 x 1005 x 1450 mm (45 x 39,5 x 57")
Poids de l'appareil	220 kg (704 lbs) à vide
Volume d'eau	210 litres (55.5 US-gallon)
Consommation d'eau	1 litre/cycle de lavage
Durée du lavage/roue	30, 60, 90, 120 sec (séchage à l'air non inclus)
Rinçage complet	1 litre/cycle de lavage
Inclus à la livraison	1 tapis caoutchouc, 20 kg (44 lbs) de granules DoublePower, chauffage, panier à granules

CONSOMMABLES

DÉTERGENT BIO-291

Détergent BIO-291

Réf. BIO-291

FILTRE POUR FLEXIBLE

Filtre pour flexible - Nettoyage de l'eau

Réf. 12038

GRANULES DOUBLEPOWER

Des performances de nettoyage optimales - uniquement avec de l'eau et des granules

Réf. 230794

POUDRE FLOCULANTE LAVE-ROUES

Poudre floculante pour le nettoyage de l'eau

5 kg - Réf. R12076

COMPOSANTS DE PERFORMANCE

FILTRE À GRANULES RÉF. 230508

Filtre adapté à tous les lave-roues Drester