



## DRESTER GP24 LE MANS PAR HEDSON

### Drester GP24 Le Mans

Un lave-roues de pointe, entièrement automatisé. Le processus de nettoyage entièrement automatisé augmente la productivité dans l'atelier et réduit les interventions de l'opérateur. La machine fonctionne automatiquement et sans interruption jusqu'à ce que la dernière roue soit nettoyée. Chargez les roues sur un chariot, connectez celui-ci à la machine et appuyez sur le bouton Démarrage - la machine se charge de tout le reste. L'utilisation des chariots élimine les opérations de levage supplémentaires. Lave tous les types de roues en alliage et de roues de SUV et utilise la technologie du tuyau de rinçage dynamique. Le tuyau de rinçage dynamique balaie toute la face extérieure de la jante pendant le nettoyage, rendant la zone cible des granules plus précise que celle d'une buse fixe.

- Réduit la main-d'œuvre



### ERGONOMIE

Le Drester GP24 par Hedson réduit la main-d'œuvre dans l'atelier, optimise les processus et améliore l'ergonomie. Le lave-roues est également respectueux de l'environnement du fait de sa méthode de nettoyage et de gestion des déchets



### EFFICACITÉ

Le système Drester GP24 par Hedson lave tous les types de roues en alliage et de roues de SUV et utilise la technologie du tuyau de rinçage dynamique. Le tuyau de rinçage dynamique balaie toute la face extérieure de la jante pendant le nettoyage, rendant la zone cible des granules plus précise que celle d'une buse fixe



### GAIN DE PRODUCTIVITÉ

La machine fonctionne automatiquement et sans interruption jusqu'à ce que la dernière roue soit nettoyée. Chargez les roues sur un chariot, connectez celui-ci à la machine et appuyez sur le bouton Démarrage - la machine se charge de tout le reste. L'utilisation des chariots élimine les opérations de levage supplémentaires.

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

### DRESTER GP24 LE MANS

Drester GP24 Le Mans	Réf. GP241-AK
Largeur des roues	135-350 mm (5"-14")
Diamètre des roues	540-800 mm (22"-31")
Poids maximum des roues	45 kg (99 lbs.)
Raccordement d'air comprimé	8-12 bar (-174 psi)
Consommation d'air	400 litres/cycle de lavage
Débit d'air	1 000 litres/minute à 7 bar
Alimentation	400V, 3~, 50 Hz, 16 A
Dimensions (larg x prof x haut)	1 620 x 1 100 x 1 550 mm (64" x 43" x 61")
Hauteur, capot ouvert	2360 mm (93")
Poids de l'appareil	320 kg (704 lbs) à vide
Poids du chariot	56 kg/chariot
Volume d'eau	300 litres (79 gallons US)
Consommation d'eau	1 litre/roue lavée
Durée du lavage/roue	Paramètres réglables de 25 à 155 secondes à la livraison 30, 60, 90, 120 sec (séchage à l'air non inclus).
Rinçage complet	0,3 litre/roue
Inclus à la livraison	2 chariots, 20 kg (44lbs) de granules DoublePower, chauffage, panier à granules, rinçage complet, filtre à granules

---

## CONSOMMABLES

---

### DÉTERGENT BIO-291

Détergent BIO-291  
Réf. BIO-291

### GRANULES DOUBLEPOWER

Des performances de nettoyage optimales - uniquement avec de l'eau et des granules  
Réf. 230794

### POUDRE FLOCCULANTE LAVE-ROUES

Poudre flocculante pour le nettoyage de l'eau  
5 kg - Réf. R12076  
0,5 kg - Réf. R12147

### FILTRE POUR FLEXIBLE

Filtre pour flexible - Nettoyage de l'eau

## COMPOSANTS DE PERFORMANCE

### FILTRE À GRANULES RÉF. 230508

Filtre adapté à tous les lave-roues Drester

### CHARIOT/STATION D'ACCUEIL RÉF. 230556

Chariot/Station d'accueil