







COMPUTERGESTEUERTER TROCKNUNGSPROZESS

Dank 12 voreingestellter und 3 benutzerdefinierter Programme sowie der Auswahl zwischen 18 verschiedenen Sprachen ist das Gerät sehr benutzerfreundlich.



3-STUFIGES DIAGRAMM

3-stufiger Trocknungszyklus für Industriekleber und Metallspachtel



IRT4 HIBAKE

Hi-Bake ist die manuelle Alternative zu den computergestützten DTP-Modellen, 50% Leistung zur Abdunstung, 100% zur Aushärtung.



- TECHNISCHE DATEN -

424 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 4 kW	Art.Nr. 800502
424 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 4 kW	Art.Nr. 800501
424 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 8 kW	Art.Nr. 800504
424 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 8 kW	Art.Nr. 800503
425 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 4 kW	Art.Nr. 800506
425 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 4 kW	Art.Nr. 800505
425 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 8 kW	Art.Nr. 800508
425 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 8 kW	Art.Nr. 800507
428 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 6 kW	Art.Nr. 800510
428 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 6 kW	Art.Nr. 800509
428 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 12 kW	Art.Nr. 800654
428 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 12 kW	Art.Nr. 800653
464 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 10 kW	Art.Nr. 800461
464 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 10 kW	Art.Nr. 800495
464 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 6 kW	Art.Nr. 800496
464 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 6 kW	Art.Nr. 800497
464 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 20 kW	Art.Nr. 800499
464 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 20 kW	Art.Nr. 800500
464 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 12 kW	Art.Nr. 800512
464 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 12 kW	Art.Nr. 800512

