

NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

IRT UV SPOTCURE²

3 gånger mer effekt på små och mellanstora skador

KRAFTFULLA DETALJER

- 132 högeffekts LED
- Individuell optik på varje LED
- Temperaturstyrd kylning
- Pålitliga härdningsresultat, långt produktliv

POWER-UP

- Mer ljusintensitet på större yta
- Härdar Ø 30 cm på 20 sekunder
- Härdar Ø 70 cm på en minut
- Härdar Ø 100 cm på 2 minuter

BÄTTRE FÖR DIG

- Timerdisplay med multifunktion
- Tryck på start, inställningarna är sparade
- Ergonomiskt grepp
- Lättviktsstativ (tillval)



3 GÅNGER MER EFFEKT*

Vårt populära UV LED-sortiment utökas med kraftfulla SpotCure².
En oslagbar kombination av effekt och härdningsstorlek.
Driftsäkerhet och användarkomfort på en ny nivå.

*SpotCure¹ ljuseffekt 50 W, SpotCure² ljuseffekt 150 W.

NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

IRT UV SPOTCURE²

Mer ljusintensitet på större yta



KRAFTFULLA SPOTCURE²

Större härdningsyta än någonsin, med samma pålitliga resultat. Perfekt balanserad handkomfort för små- och mellanstora skador (med stativ som tillval).

Kraftfull, temperaturstyrd kylning - byggd för att hålla länge

Jämn ljusintensitet

Avancerat överhettningsskydd

Användarkomfort med ergonomiskt grepp och membrandisplay

DIY utbytbar strömkabel

Filterbytesindikator

Minnesfunktion för användarinställningar

Driftsäkerhet med tredjepartscertifiering

Timerdisplay med multifunktion

Ergonomisk design - för bättre arbetsmiljö

NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

IRT UV SPOTCURE²

Hand- och stativdrift



Bekväm med ergonomisk design och grepphandtag.
Tryck på start, inställningarna är sparade.

TEKNISKA DATA IRT UV SPOTCURE ²	
Spänning	100- 240 V
Effekt	300-400 W
LED-enhet	132 st högeffekts LED, med individuell optik
Vikt, SpotCure ²	2 kg
Vikt, stativ till SpotCure ²	11.5 kg
Mått, SpotCure ²	335 x 116 x 172 mm
Mått, stativ till SpotCure ²	622 x 605 x 1940 mm
LED våglängd	395 nm UV-A
Riskgrupp EN 62473	3
ART NR.:	
IRT UV SpotCure ²	EU: 800900
Stativ till IRT UV SpotCure ²	800907
Väska till SpotCure ²	800906
5 pcs insugsfilter+5 pcs utsugsfilter	715425
Strömkabel, 1.8 m	EU: 715429
UV skyddsglasögon	129070*

*1 par ingår i leverans

IRT UV SPOTCURE²

HÄRDNINGSAKTA SPOTCURE²

132 högeffekts LED, med unik och individuell optik. Utvecklad för att skapa hög och jämn ljusintensitet över en stor yta.

I kombination med kraftfull och temperaturstyrd kylning och avancerat överhettningsskydd, erbjuder SpotCure² marknadsledande härdningsresultat på UV-aktiverat material, från IRT - the curing company. Produktlivslängd, driftssäkerhet och ergonomi är alltid högsta prioritet.

10 CM (4") AVSTÅND	
Härdningsyta	Ø 30 cm (12")
Ljusintensitet snitt/max	90/120 mW/cm ²
Härdningstid	10-20 sek*
30 CM (12") AVSTÅND	
Härdningsyta	Ø 70 cm (27.5")
Ljusintensitet snitt/max	14/19 mW/cm ²
Härdningstid	1 minut*
40 CM (18") AVSTÅND	
Härdningsyta	>Ø 100 cm (39.5")
Ljusintensitet snitt/max	<8 mW/cm ²
Härdningstid	<2 minuter*

*Genomsnittlig härdningstid för ett urval UV-primer tillgängliga på marknaden. Detaljer för specifika UV-aktiverade material är individuella och kan variera.



132 högeffekts LED, med unik och individuell optik.

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Närmre ytan | >> Mindre härdningsyta | >> Högre ljusintensitet | >> Kortare härdningstid |
| Längre bort från ytan | >> Större härdningsyta | >> Lägre ljusintensitet | >> Längre härdningstid |