

NOWEJ GENERACJI LAMPY UV IRT

IRT UV SPOTCURE²

3 razy więcej mocy przy naprawach punktowych „SPOT” i całoelementowych

MOCNE DANE

- 132 diody LED o dużej mocy
- Soczewki optyczne na każdej diodzie LED
- Wentylacja z regulacją temperatury
- Niezawodne efekty utwardzania

WŁĄCZASZ I MASZ

- Duża moc na dużej powierzchni
- Utwardzanie powierzchni
Ø 30 cm w 20 sekund
- Utwardzanie powierzchni
Ø 70 cm w 1 minutę
- Utwardzanie powierzchni
Ø 100 cm w 2 minuty

Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKU

- Wielofunkcyjny wyświetlacz
- Ergonomiczny uchwyt
- Lekki stojak do lampy (opcja)
- Nacinij i rozpoczynaj pracę, zapisuje ostatnie ustawienia



3 RAZY WIĘCEJ MOCY*

Nasza najlepiej sprzedająca się gama lamp UV LED rozszerza się o potężny SpotCure².
Bezkonkurencyjne połączenie mocy i powierzchni utwardzania.
Przeniesienie bezpieczeństwa obsługi i komfortu pracy użytkownika na nowy poziom.

*Intensywność światła : SpotCure1 odpowiadająca mocy 50 W i SpotCure2 odpowiadająca mocy 150 W.

IRT UV SPOTCURE²

Duża moc na dużej powierzchni



MOCNE SPOTCURE²

Utwardzanie materiałów lakierniczych UV jak nigdy dotąd, z tym samym niezawodnym efektem utwardzania. Idealnie wyważona, dopasowana do dłoni użytkownika, wygodna przy naprawach punktowych i całoelementowych. Stojak do lampy (opcja).

Wydajna wentylacja, z regulacją temperatury

Jednolity strumień i intensywność światła

Ochrona przed przegrzewaniem

Komfort użytkowania dzięki ergonomicznej obudowie i membranowym przyciskom

Wymienny przewód zasilający

Wskaźnik wymiany filtra

Funkcja pamięci dla zachowania ustawień użytkownika

Wielofunkcyjny wyświetlacz

Bezpieczna praca, lampa z certyfikatem niezależnej instytucji

NOWEJ GENERACJI LAMPY UV IRT

IRT UV SPOTCURE²

Obsługa ręczna i z wykorzystaniem stojaka.



Wygoda pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji i żebrakom na obudowie, które zapewniają dobrą chwytliwość.
Naciśnij i zacznij, zapisuje ostatnie ustawienia.

DANE TECHNICZNE IRT UV SPOTCURE ²	
Napięcie	100- 240 V
Moc	300-400 W
LED	132 szt. dużej mocy, soczewki optyczne na każdej diodzie
Waga, SpotCure ²	2 kg
Waga stojaka do SpotCure ²	11.5 kg
Wymiary, SpotCure ²	335 x 116 x 172 mm
Wymiary stojaka SpotCure ²	622 x 605 x 1940 mm
Długość fali LED	395 nm UV-A
Grupa ryzyka EN 62473	3
NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI	
IRT UV SpotCure ²	UE: 800900
Stojak do SpotCure ²	800907
Twarde opakowanie SpotCure ²	800906
5 filtrów wlotowych + 5 filtrów wylotowych	715425
Przewód zasilający, 1,8 m	UE: 715429
Okulary ochronne UV	129070*

*1 para w zestawie

IRT UV SPOTCURE²

FAKTY DOTYCZĄCE LAMPY SPOTCURE²

132 diody LED o dużej mocy, każda z unikalną optyką (soczewka optyczna na każdej diodzie). Lampa emituje jednolity strumień światła LED o dużej intensywności, na dużych powierzchniach.

W połączeniu z wydajną wentylacją z regulowaną temperaturą i skutecznym systemem ochrony przed przegrzewaniem SpotCure² zyskuje rolę lidera w technologii utwardzania UV.

Żywotność produktu, bezpieczeństwo eksploatacji i ergonomia są zawsze najwyższymi priorytetami.

ODLEGŁOŚĆ 10 CM	
Powierzchnia utwardzania	Ø 30 cm
Średnia/max intensywność światła	90/120 mW/cm ²
Czas utwardzania	10-20 sec*
ODLEGŁOŚĆ 30 CM	
Powierzchnia utwardzania	Ø 70 cm
Średnia/max intensywność światła	14/19 mW/cm ²
Czas utwardzania	1 minuta*
ODLEGŁOŚĆ 40 CM	
Powierzchnia utwardzania	>Ø 100 cm
Średnia/max intensywność światła	<8 mW/cm ²
Czas utwardzania	<2 minuty*



132 diody LED o dużej mocy, każda z unikalną optyką

*Średnie czasy utwardzania wybranych wypełniaczy UV / podkładów UV dostępnych na rynku. Materiały utwardzane promieniowaniem UV mają własną specyfikę i mogą się różnić.

Blżej elementu >> Mniejszy obszar utwardzania
Dalej od elementu >> Większy obszar utwardzania

>> Większa intensywność
>> Niższa intensywność światła

>> Krótszy czas utwardzania
>> Dłuższy czas utwardzania