






The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.



Bodenverschraubung/Bottom screwing



Technische Daten:

Kapazität: 2,8 t
Lastverteilung: 3:2
Netzdruck: 6 - 8 bar
Sicherheitsventil: 4,5 bar
CE-Stopp: inklusive

Technical specifications:

Capacity: 2,8 t
Load distrubtion: 3:2
System pressure: 6 - 8 bar
Safety valve: 4,5 bar
CE-stop: include

Welding/Schweißen DIN EN ISO 13920-AF Drawn by/erstellt von TK	Stamping/Stanz DIN 6930 g Approved by/geprüft von TK	Bending/Biegen DIN 6935 Spare part / Ersatzteil	Thermal cutting/Thermisches Schneiden DIN EN ISO 9013-I Surface finish/Oberfläche DIN ISO 1302	Plasma cutting/Plasma Schneiden DIN EN ISO 9013-II General Tolerance/Allgemeintoleranzen DIN EN ISO 2768 mK
Drawn date/Zeichnungserstellung 28.05.2025	Approved date/geprüft am 28.05.2025	Designed by/konstruiert von TK	Comment/Bemerkung	Scale/Maßstab 1:15
Material Herkules		Weight/Gewicht 841.84 kg	Sheet format/Blattformat A2	Sheet/Blatt 1 (4)
Description/Beschreibung HLS2810-14		Drawing No./Zeichnungsnummer K2810-1-005773	Status Approved	Rev
Article No./Artikelnummer K2810-1-005773				