






The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.



Bodenverschraubung/Bottom screwing



Schutzlappen dienen als Fußschutz
Protective flaps serve as foot protection

Technische Daten:

Kapazität: 2,8 t
Lastverteilung: 3:2
Netzdruck: 6 - 8 bar
Sicherheitsventil: 4,5 bar
CE-Stopp: exklusive

Technical specifications:

Capacity: 2,8 t
Load distrubtion: 3:2
System pressure: 6 - 8 bar
Safety valve: 4,5 bar
CE-stop: excluding

Welding/Schweißen DIN EN ISO 13920-AF	Stamping/Stanz DIN 6930 g	Bending/Biegen DIN 6935	Thermal cutting/Thermisches Schneiden DIN EN ISO 9013-I	Plasma cutting/Plasma Schneiden DIN EN ISO 9013-II
Drawn by/erstellt von LS	Approved by/geprüft von TK	Spare part / Ersatzteil	Surface finish/Oberfläche DIN ISO 1302	General Tolerance/Allgemeintoleranzen DIN EN ISO 2768 mK
Drawn date/Zeichnungserstellung 26.05.2025	Approved date/geprüft am 28.05.2025	Designed by/konstruiert von LS	Comment/Bemerkung	Scale/Maßstab 1:15
Material		Weight/Gewicht 773.71 kg	Sheet format/Blattformat A2	
Description/Beschreibung HLS2810-44		Drawing No. / Zeichnungsnummer K2810-1-005756	Status Approved	Article No./Artikelnummer K2810-1-005756
Herkules HEBSON		Rev		