

2,8 t

Tragkraft

ca. 100 cm

Hubhöhe

6-8 bar

Druckluft

2.880 mm

max. Radstand


- Geeignet für Werkstatt und Lackierkabine
- Feuerverzinkter Rahmen
- Schnelle Installation und niedrige Überfahrhöhe (41)
- Barrierefreie Integration (44 und 46)
- Flexible Nutzung durch DUO-Funktion (DUO-Variante)

HEBEN AUF RÄDERN

HEBEN AUF RÄDERN ODER RADFREI

AUFLIEGEND


Einsteigermodell



**Herkules AirgoMatic
Retrofit 2810-41**

Heben auf Rädern

HLS2810-41




**Herkules AirgoMatic
Retrofit 2810 DUO-41**

Heben auf Rädern oder radfrei

HLS2810-DUO-41

BODENEHEN

Ausführung
mit Fußschutz



**Herkules AirgoMatic
Retrofit 2810-44**

Heben auf Rädern

HLS2810-44




**Herkules AirgoMatic
Retrofit 2810 DUO-44**

Heben auf Rädern oder radfrei

HLS2810-DUO-44

BODENEHEN

CE-Stopp
serienmäßig



**Herkules AirgoMatic
Retrofit 2810-46**

Heben auf Rädern

HLS2810-46



**Herkules AirgoMatic
Retrofit 2810 DUO-46**

Heben auf Rädern oder radfrei

HLS2810-DUO-46

Retrofit: vorhandene Installation gezielt modernisieren

Grubenkompatibilität nur bei Ausführung nach Herkules-Grubenplan: Retrofit 2810 für HLS 1200, DUO ausschließlich für HLS 1200 DUO (Version K1208). Technische Prüfung vor Auswahl erforderlich.

**Mehr Infos auf der
neuen Hedson
Webseite**

